


SEIL 10.5 70Q CU R50M (832 192)



Illustrations sans engagement

Conducteurs multi-brins en cuivre conformes à la norme NF EN 62561-2 pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre et de mise à la terre et pour l'équilibrage de potentiel.

Type	SEIL 10.5 70Q CU R50M
Référence	832 192 ✓
Section	70 mm ²
Structure du câble nombre x Ø conducteur	19 x 2,1 mm
Matériau	Cu
Normes	NF EN 62561-2 (voir rapport de test)
Diamètre Ø extérieur	10,5 mm
Conductance spécifique	≥ 52,63 m / ohm mm ²
Résistance spécifique	≤ 0,019 ohm mm ² / m
Courant de court-circuit (50 Hz) (1 s ; ≤ 300 °C)	13,7 kA
Poids	597 g/m
Numéro tarifaire	74130000
GTIN (Numéro EAN)	4013364018914
UC	50 m

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Pour ces conducteurs, d'autres dimensions et d'autres matériaux sont disponibles sur demande.