

# Parafoudres basse tension

## DEHNcord® R 3P pour domotique

### Parafoudre de type 2



Le système de branchement Hirschmann (STAK3 / STAS3) permet de monter le DEHNcord R 3P en tant qu'adaptateur avec un niveau de protection IP 54, en rapport aux conditions environnementales, directement dans le câble de connexion du variateur et protège ainsi les volets.

Aujourd'hui, le DEHNcord R 3P protège toutes les connexions électriques. La protection des phases et du conducteur neutre est déjà intégrée, ce qui permet d'économiser du temps et de l'espace lors de l'installation.

Grâce au système rapide et facile de branchement Hirschman, il peut être monté directement dans le boîtier du volet.

**N**os installations électriques sont fiables et répondent aux besoins actuels et futurs des équipements pour une durée de vie de plusieurs décénies. Les stores électriques fonctionnent et sont pilotés via une application.

Le nouveau parafoudre DEHNcord R 3P protège votre électronique contre les pannes causées par des surtensions. Le parafoudre est conçu comme un adaptateur et est simplement branché au fil de connexion du moteur d'entraînement sans l'utiliser d'outils annexes.

Le spécialiste en protection contre les surtensions, DEHN, peut fournir la solution de protection adéquate, le parafoudre DEHNcord R 3P, un adaptateur à monter dans le câble de raccordement du moteur d'un store. Il a une forte capacité de décharge, jusqu'à  $I_n / I_{max} = 2,5 / 5 \text{ kA}$  (8/20  $\mu\text{s}$ ) par pôle et un courant total de décharge = 15 kA.

DEHNcord R 3P est équipé d'un dispositif de surveillance et d'un sectionneur. Si le volet ne s'abaisse pas, cela indique que le parafoudre est défectueux. De plus, il dispose d'un signal d'avertissement sonore.

En installant ce périphérique, vous respectez les normes et les restrictions du concept de zone de protection contre la foudre ainsi que les normes d'installation.

Selon le concept des zones de protection contre la foudre de la norme NF EN 62305-3 /4 et NF C15 - 100, tous les câbles extérieurs du bâtiment doivent être protégés. DEHNcord R 3P remplit ces exigences et peut également être utilisé pour protéger les stores, les volets et les auvents contre les surtensions dans les bâtiments qui n'ont pas de protection contre la foudre externe.

DEHNcord®

Parafoudre pour stores électrique; dimensions compactes.



Type	Réf.
DCOR R 3P 275	900 449