

# Parafoudres basse tension

## DEHNguard® 5 kA NL

### Parafoudre compact de type 2

Les parafoudres compacts DEHNguard TT 5 275 sont le complément idéal à la gamme DEHNguard M pour applications ayant des exigences techniques réduites.

Grâce au faible encombrement du parafoudre DEHNguard TT ... 5 275, le renouvellement ou le montage ultérieur de parafoudre peut être entrepris sans difficultés sur des installations existantes.

Ainsi, les parafoudres permettent surtout la protection des éléments individuels comme l'éclairage ou les pompes. L'utilisation sans fusible (63 A max.) est également possible et assure une installation simple et optimisée au niveau des coûts. Les parafoudres DEHNguard 5 kA sont également équipés du dispositif de surveillance «Thermo-Dynamic-Control» qui satisfait pleinement les exigences de sécurité.

La double surveillance Thermo-Dynamic-Control a été conçue, non seulement en respectant les normes nationales et internationales, mais aussi en tenant compte de notre longue expérience dans la conception, construction et application de parafoudres dans le monde entier. Grâce à l'indication optique de fonctionnement / défaut, l'état du parafoudre est surveillé et communiqué de façon fiable à l'utilisateur.



#### DEHNguard® 5 kA NL

Parafoudre compact pour les systèmes monophasé TT et TN



Type	Réf.
DG TT 5 275 FM	900 459
DG TT 2P 5 275 NL	900 458